

**24 Keuzetabel voor uitwendige schroefdraad vanaf diameter 13,1 mm**

Nominale draad-		Draadsoort (herkomst) :		"Metrisch"					"Engels"			"Amerikaans"	
schroef-		Tophoek draadprofiel :		60°					55°			60°	
draad-				Fijne reeks					W.W.	BSP	NPT		
diameter	Aanduiding	Grof	I	II	III	IV	BSW	BSF	GAS	UNC	UNF	NPS	
in mm	Metr. Engels Amerik.	Spoed in mm					Gangen per inch						
13,157	-	G 1/4"	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	
13,716	-	-	NPT 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
14	M 14	-	-	2	1,5	1,25	1	-	-	-	-	-	
14,288	-	9/16"	9/16"	-	-	-	-	12	16	-	12	18	
15	M 15	-	-	-	1,5	-	1	-	-	-	-	-	
15,875	-	5/8"	5/8"	-	-	-	-	11	14	-	11	18	
16	M 16	-	-	2	1,5	-	1	-	-	-	-	-	
16,662	-	G 3/8"	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	
17	M 17	-	-	-	1,5	-	1	-	-	-	-	-	
17,145	-	-	NPT 3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
17,462	-	11/16"	-	-	-	-	-	11	14	-	-	-	
18	M 18	-	-	2,5	2	1,5	1	-	-	-	-	-	
19,05	-	3/4"	3/4"	-	-	-	-	10	12	-	10	16	
20	M 20	-	-	2,5	2	1,5	1	-	-	-	-	-	
20,995	-	G 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	
21,336	-	-	NPT 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
22	M 22	-	-	2,5	2	1,5	1	-	-	-	-	-	
22,225	-	7/8"	7/8"	-	-	-	-	9	11	-	9	14	
22,911	-	G 5/8"	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	
24	M 24	-	-	3	2	1,5	1	-	-	-	-	-	
25	M 25	-	-	-	2	1,5	1	-	-	-	-	-	
25,4	-	1"	1"	-	-	-	-	8	10	-	8	12	
26	M 26	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	
26,441	-	G 3/4"	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	

26,67		-	-	NPT 3/4"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
27		M 27	-	-		3	2	1,5	1	-	-	-	-	-	-
28		M 28	-	-		-	2	1,5	1	-	-	-	-	-	-
28,575		-	1.1/8"	1.1/8"		-	-	-	-	-	7	9	-	7+	12
30		M 30	-	-		3,5	3	2	1,5	1	-	-	-	-	-
30,201		-	G 7/8"	-		-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
31,75		-	1.1/4"	1.1/4"		-	-	-	-	-	7	9	-	7+	12
32		M 32	-	-		-	-	2	1,5	-	-	-	-	-	-
33		M 33	-	-		3,5	3	2	1,5	-	-	-	-	-	-
33,249		-	G 1"	-		-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
33,401		-	-	NPT 1"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5
34,925		-	1.3/8"	1.3/8"		-	-	-	-	-	6	8	-	6+	12
35		M 35	-	-		-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-
36		M 36	-	-		4	3	2	1,5	-	-	-	-	-	-
37,897		-	G 1.1/8"	-		-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
38		M 38	-	-		-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-
38,1		-	1.1/2"	1.1/2"		-	-	-	-	-	6	8	-	6+	12
39		M 39	-	-		4	3	2	1,5	-	-	-	-	-	-
40		M 40	-	-		-	3	2	1,5	-	-	-	-	-	-
41,275		-	1.5/8"	-		-	-	-	-	-	5	8	-	-	-
41,910		-	G 1.1/4"	-		-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
42		M 42	-	-		4,5	4	3	2	1,5	-	-	-	-	-
44,323		-	G 1.3/8"	-		-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
44,450		-	1.3/4"	1.3/4"		-	-	-	-	-	5	7	-	5+	-
45		M 45	-	-		4,5	4	3	2	1,5	-	-	-	-	-
47,625		-	1.7/8"	-		-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-
47,803		-	G 1.1/2"	-		-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
48		M 48	-	-		5	4	3	2	1,5	-	-	-	-	-
48,001		-	-	NPT 1.1/2"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5
50		M 50	-	-		-	-	3	2	1,5	-	-	-	-	-
50,8		-	2"	2"		-	-	-	-	-	4,5	7	-	4,5+	-
52		M 52	-	-		5	4	3	2	1,5	-	-	-	-	-

+ = ook UNS met 8 gangen/inch