



- IR Bewegungsmelder Unterputz (Indoor) IP 20
- Reagiert auf Bewegung
- Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Leistung: 300 bis 1200 W (Mindestlast: 1 W)
- Umgebungshelligkeit: 3-2000 lx
- Energieaufnahme: 0,51 W arbeitend / 0,52 W stand-by
- Leuchtzeit: 10+/-3 sek. bis 7+/-2 min.
- Erkennungsbereich: max. 6 m (<24°C), 360°, Min. Höhe: 1,8 m
- Betriebstemperatur: -20 ~ +40°C
- rel. Luftfeuchte: < 93% RH
- Verpackungsmaße: 100 x 85 x 80 mm
- Gewicht: 146 g
- RoHS-konform

- IR Motion sensor flush mount (Indoor) IP20
- Motion control
- Operating voltage: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Power: 300 to 1200 W (Minimum load: 1 W)
- ambient light: 3-2000 lx
- Energy consumption: 0.51W working / 0.52W stand-by
- Lighting time: 10+/-3 sec. to 7+/-2 min.
- Detection distance: max. 6 m, (<24°C), 360°, min. Height: 1.8 m
- Operating temperature: -20 ~ +40°C
- rel. Humidity: < 93% RH
- Packing dimensions: 100 x 85 x 80 mm
- Weight: 146 g
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	14.02.2012	tf
		gepr.:	14.02.2012	tf
		Norm.:		

Bezeichnung
**Bewegungsmelder
 IDU (weiss)**

Zeichnungs-Nr.:
95173

wentronic



Blatt

von