

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko[®]

TECHNIEK BV

870540 - IB-PIR-WAND

Bewegingsmelder inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870540.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Met DALI interface	Nee
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	1,2
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeen verlichting (laagvolt)	300 VA / 180 W
Halogeen verlichting (hoogvolt)	800 W
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
LED verlichting (VA)	300
Max. reikwijdte frontaal (m)	8
Spaarlampen	300 VA
Diameter reikwijdte op vloer (m)	8
LED verlichting (W)	200
Bediening op afstand	Nee
Max. aantal hoogfrequente EVSA	2
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	1600
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	1,5
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5
Lengte (mm)	80
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 180
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000

Max. schakelvermogen (W)	1600
Eigen verbruik (W)	0,6
Temperatuur (°C)	-10 - +45
Aantal schakelzones	1
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	180
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	80
Diepte (mm)	24
Inbouwbreedte (mm)	50
Inbouwdiepte (mm)	32
Inclusief Lensmasker	Ja
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Lux instelbaar	5 - 10000
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja