


Nexus



Technische specificaties

PAWT LE2-1000 Liter opslagvat met een RVS warmtewisselaar » Energie Label A

Aansluitingen				1000 Liter
	H		Hoogte	2320 mm
	Ø		Buiten diameter	900 mm
H	DN 14	G 1"	P&T veiligheidsventiel	2320 mm
A	DN 1	G 1 1/4"	Ø 28mm RVS wisselaar 60 mtr, inlet / outlet S1	300 mm
D	DN 2	G 1 1/4"	Ø 28mm RVS wisselaar 60 mtr, outlet / inlet S1	1840 mm
F	DN 3	G 1"	Ø 22mm RVS wisselaar 35 mtr, inlet / outlet S2	925 mm
E	DN 4	G 1"	Ø 22mm RVS wisselaar 35 mtr, outlet / inlet S2	400 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1)	1550 mm
I	DN 6	G 1 1/2"	Verwarmingselement	1025 mm
L	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2)	500 mm
A	DN 8	G 1 1/2"	Aansluiting (inlet / outlet)	300 mm
Q	DN 9	G 1 1/2"	Aansluiting (inlet / outlet)	560 mm
G	DN 10	G 1 1/2"	Aansluiting (inlet / outlet)	1075 mm
C	DN 11	G 1 1/2"	Aansluiting (inlet / outlet)	1550 mm
D	DN 12	G 1 1/2"	Aansluiting (inlet / outlet)	1840 mm
B	DN 13	G 1 1/2"	Aansluiting (inlet / outlet)	1995 mm
B	DN 15	G 3/4"	Magnesium Anode	1995 mm
P	DN 16	G 3/4"	Aftapkraan	80 mm
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler SUS304, kleur RVS	
			Max. bedrijfsdruk tank	10 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95 °C



Veiligheidseisen:

De opslagvaten moeten altijd worden beschermd tegen de gevolgen van overdruk, daarom adviseren wij de volgende appendages te monteren.

- * Een veiligheidsklep & inlaatcombinatie
- * Een Nexus sanitair expansievat model DS- DSV
- * Een Nexus expansievat model Nexus ERCE

De capaciteit van het Nexus expansievat moet wel berekent worden, op basis van de capaciteit van het totale systeem

Nexus

