



GDA® MOTO **MT625**

120ml

OPPERVLAKTEBEHANDELING TEGEN WRIJVING EN SLIJTAGE

- › Anti-slijtage op basis van gemodificeerde siliconen (GDA® technologie).
- › Creëert een oppervlak met een hoge belastingsweerstand en een lage wrijvingscoëfficiënt.
- › Verhoogde levensduur en lagere onderhoudskosten.
- › Verlaagde bedrijfstemperaturen.
- › Maakt koude en warme start makkelijker en maakt de motor stiller, duurzamer, flexibel en zuiniger.
- › Behandelt en voorkomt verglazing.
- › Elimineert storingen en geluiden van hydraulische klepstoters.

GEBRUIKSAANWIJZING

- › Ook te gebruiken bij natte plaat koppeling.
- › Laat de motor op bedrijfstemperatuur komen.
- › Voeg 1 dosis MecaTech GDA® Moto toe aan de olie (2 tot 3 liter olie).
- › Start de motorfiets op de standaard en laat deze voor tenminste 15 minuten stationair draaien zonder de koppeling te gebruiken.
- › Mogelijk witte rook uit de uitlaat (verwijderen van oplosmiddel & condensatiewater).
- › Wacht tot de witte rook verdwenen is.
- › Maak een proefrit van minimaal 15 kilometer.
- › Begin rustig met schakelen en voer dit tijdens de proefrit op tot normaal schakelen.