

SITUATIE

- › Bijgeluid handgeschakelde versnellingsbak

OORZAAK

- › Vervuiling, slijtage, vocht en/of veroudering van olie
- › Kwaliteit van de olie
- › Te laag oliepeil
- › Schuim, lucht als gevolg van verstopte ontluchting
- › Gebruiksomstandigheden

GEVOLG

- › Onvoldoende smeercapaciteit
- › Lakafzetting
- › Verhoogde slijtage
- › Speling in de versnellingsbak

WERKWIJZE

- 1 Zet de Auto op de hefbrug met de aangedreven wielen van de grond
- 2 Voeg aan de oude olie 1 fles **MécaTech Auto Gear Cleaner**
- 3 Start de motor en schakel 3^e of 4^e versnelling in
- 4 Laat de motor gedurende 15 minuten stationair draaien
- 5 Daarna meerdere malen (3 á 4 keer) alle versnellingen schakelen. Van 1 tot 5/6 en weer terug.
- 6 Laat de motor vervolgens weer 15 minuten stationair draaien in 3^e of 4^e versnelling
- 7 Tap de oude af en ververs deze met olie met de juiste specificaties
- 8 Bij de nieuwe olie 1x **MécaTech MoS2** toevoegen
- 9 Maak proefrit

OPLOSSING



[dup-mt029](#)



[dup-mt022](#)